

VP 系列单向阀



产品特点

- 内置弹簧结构, 可各方向翻转;
- 规格种类丰富, 满足多种安装尺寸要求;
- 内置过滤装置, 有效预防产品堵塞。

订货举例


产品系列	规格	发生器端螺纹规格	吸盘端螺纹规格
VP: VP系列	03: 溢流孔径0.3mm (无G1/8螺纹) 05: 溢流孔径0.5mm 07: 溢流孔径0.7mm 10: 溢流孔径1.0mm(无M5螺纹)	A05M: 外螺纹M5x0.8 A05F: 内螺纹M5x0.8 A18M: 外螺纹G1/8 A18F: 内螺纹G1/8	B05M: 外螺纹M5x0.8 B05F: 内螺纹M5x0.8 B18M: 外螺纹G1/8 B18F: 内螺纹G1/8

订货举例: VP系列单向阀, 溢流孔径0.3mm (无G1/8螺纹), 发生器端外螺纹M5x0.8, 吸盘端内螺纹M5x0.8。
其订购码为: VP03-A05M-B05F
注: 产品的两端螺纹只能选择同规格, 但不限制内外螺纹方式。例如: VP05-A18M-B18F


性能参数

节流孔直径 (mm)	0.3	0.5	0.7	0.5	0.7	1.0
使用流体	空气					
最高使用压力范围 (MPa)	0~0.7					
最高使用真空压力范围 (kPa)	-100~0					
环境温度及使用流体温度 (°C)	0~60 (未冻结)					
过滤精度 (μm)	40					
最小使用流量 (NL/min)	3	5	8	5	8	16

外形尺寸 (mm)




型号规格	M(mm)	T(mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	H(mm)	重量 (g)
VP03-A05F-B05M							
VP05-A05F-B05M	M5x0.8	M5x0.8	18.1	3.4	4.5	8	6
VP07-A05F-B05M							
VP05-A18F-B18M							
VP07-A18F-B18M	G1/8	G1/8	27.6	5.1	8	13	23
VP10-A18F-B18M							




型号规格	M(mm)	T(mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	H(mm)	重量 (g)
VP03-A05M-B05F							
VP05-A05M-B05F	M5x0.8	M5x0.8	20	3.4	5.5	8	7
VP07-A05M-B05F							
VP05-A18M-B18F							
VP07-A18M-B18F	G1/8	G1/8	28.5	5.1	8	13	24
VP10-A18M-B18F							

外形尺寸 (mm)



型号规格	M(mm)	T(mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	H(mm)	重量 (g)
VP03-A05M-B05M							
VP05-A05M-B05M	M5x0.8	M5x0.8	18.8	3.4	3.4	8	6
VP07-A05M-B05M							
VP05-A18M-B18M							
VP07-A18M-B18M	G1/8	G1/8	26.2	5.1	5.1	13	22
VP10-A18M-B18M							



型号规格	M(mm)	T(mm)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	H(mm)	重量 (g)
VP03-A05F-B05F							
VP05-A05F-B05F	M5x0.8	M5x0.8	19.3	5.5	5.5	8	7
VP07-A05F-B05F							
VP05-A18F-B18F							
VP07-A18F-B18F	G1/8	G1/8	30	8	8	13	24
VP10-A18F-B18F							